

Описание:

Прозрачная монтажная пленка на полиэтиленовой основе, с мелкозернистой поверхностью для переноса штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов.

Клей:

Модифицированный полиакрилатный клей со средней клеящей способностью.

Применение:

Специально отрегулированный полиакрилатный клей обеспечивает беспроблемный перенос штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов. Возможность снятия без каких-либо остатков сохраняется без существенного усиления адгезии даже по прошествии с момента наклеивания периода времени более 6 месяцев. Высокая прочность на растяжение материала пленки обеспечивает возможность точного позиционирования. Монтажная пленка пригодна почти для всех известных типов пленок с блестящей и матовой поверхностью.

Технические данные

Толщина* (пленка с клеем)	0,155 мм
Вес* (пленка и клей)	110 г/м ²
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 20 минут, нержавеющая сталь)	2 Н/25 мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	
В продольном направлении	мин. 25 МПа
В поперечном направлении	мин. 25 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	
В продольном направлении	мин. 500 %
В поперечном направлении	мин. 700 %
Срок хранения **	2 года
Температура склеивания	мин. + 10 °С

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

Основой приведенных данных являются наши знания и практический опыт. Вследствие многообразия различных воздействий в процессе обработки и применения мы рекомендуем провести испытания наших продуктов для специальных областей применения в рамках собственных опытов. Предоставленные нами данные не содержат обязательных с правовой точки зрения гарантии определенных свойств.

