

**Описание:**

Прозрачная монтажная пленка на основе ПВХ, с покрытием, для переноса штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов.

**Подложка:**

Глассиновая бумага с односторонним силиконизированием, белая, 62 г/м<sup>2</sup>.

**Клей:**

Модифицированный полиакрилатный клей на основе растворителя, средняя клеящая способность.

**Применение:**

Специально отрегулированный полиакрилатный клей обеспечивает беспроблемный перенос штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов. Возможность снятия без каких-либо остатков без существенного усиления адгезии отмечается даже спустя более чем 6 месяцев. Высокая прочность на растяжение материала пленки обеспечивает возможность точного позиционирования. Данный материал рекомендуется использовать там, где желательной является возможность многократного применения пленочной ленты. Создаваемое защитной бумагой давление на обратную сторону материала облегчает точную подгонку отдельных фрагментов.

**Технические данные**

<b>Толщина*</b> (пленка с клеем)	0,100 мм
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, через 20 минут, нержавеющая сталь)	2 Н/25 мм
<b>Разрывная прочность</b> (DIN EN ISO 527)	
В продольном направлении	мин. 19 МПа
<b>Удлинение при разрыве</b> (DIN EN ISO 527)	
В продольном направлении	мин. 130 %
<b>Срок хранения **</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	мин. + 10 °С

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

Основой приведенных данных являются наши знания и практический опыт. Вследствие многообразия различных воздействий в процессе обработки и применения мы рекомендуем провести испытания наших продуктов для специальных областей применения в рамках собственных опытов. Предоставленные нами данные не содержат обязательных с правовой точки зрения гарантии определенных свойств.

