

Описание:

Прозрачная монтажная пленка на полиэтиленовой основе, с мерейной поверхностью, для переноса штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов.

Клей:

Модифицированный полиакрилатный клей с низкой клеящей способностью.

Применение:

Данная монтажная пленка была разработана специально для тех видов применения, при которых требуется чрезвычайно низкая клеящая способность.

Технические данные

Толщина* (пленка с клеем)	0,150 мм
Вес* (пленка с клеем)	105 г/м ²
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 20 минут, нержавеющая сталь)	< 1Н/25 мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	
В продольном направлении	мин. 25 МПа
В поперечном направлении	мин. 25 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	
В продольном направлении	мин. 500 %
В поперечном направлении	мин. 700 %
Срок хранения**	1 год
Температура склеивания	> + 10 °C

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

Основой приведенных данных являются наши знания и практический опыт. Вследствие многообразия различных воздействий в процессе обработки и применения мы рекомендуем провести испытания наших продуктов для специальных областей применения в рамках собственных опытов. Предоставленные нами данные не содержат обязательных с правовой точки зрения гарантии определенных свойств.

